



	1200SJP
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	36.73 m
Sbraccio orizzontale	22.86 m
Rotazione (continua)	360°
Portata piattaforma – limitata	450 kg
Portata piattaforma – non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	180°
Jib – Lunghezza totale	2.44 m
Jib – Tipo di articolazione	130° Verticale (+75°/-55°)
JibPLUS™ – Tipo di articolazione	180° Orizzontale
A. Dimensione piattaforma	0.91 m x 2.44 m
B. Larghezza totale (Assale retratto)	2.49 m
Larghezza totale (Assale esteso)	3.81 m
C. Ingombro di coda (in condizioni di lavoro)	1.68 m
D. Altezza a riposo	3.05 m
E. Lunghezza a riposo	10.64 m
F. Interasse ruote	3.81 m
Luce dal suolo	0.30 m
Peso lordo veicolo ¹	18,500 kg
Pressione massima esercitata al suolo	7.03 kg/cm ²
Velocità di traslazione	5.2 km/h
Pendenza superabile	45%
Pneumatici (Riempimento con schiuma)	445/50D710
Assale oscillante	0.30 m
Raggio di sterzata – Interno Assale retratto	4.39 m
Raggio di sterzata – Interno Assale esteso	2.44 m
Raggio di sterzata – Esterno Assale retratto	6.86 m
Raggio di sterzata – Esterno Assale esteso	5.89 m
Motore diesel – Deutz TD2011L04	56 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L
Serbatoio idraulico	365 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.



Piattaforma

Piattaforma montaggio basso 0,91 m x 2,44 m

Entrata laterale con cancello ad apertura verso l'interno

Funzionamento con funzioni multiple

Joystick azionamento completamente proporzionale con interruttore sterzo a dita integrato

Comando a joystick completamente proporzionale per braccio principale e brandeggio

Variazione di velocità con comando a quadrante per movimento telescopico e rotazione piattaforma

Jib articolato da 2,44 m

JibPLUS[®] con asse jib a 4 vie compreso movimento orizzontale di 180 gradi

Alloggiamento motorizzato laterale su jib

Rotazione motorizzata piattaforma di 180 gradi

Pannello luminoso stato macchina su console piattaforma ¹

Sistema rilevamento carico

Cavo alimentazione CA sulla piattaforma

Alimentazione e trasmissione

Motore diesel Deutz TD2011L04 (56 kW)

Schermi ad ala di gabbiano

Supporto motore estraibile

Marmitta tipo con arresto scintille

Sistema controllo ADE[™] (Advanced Design Electronics)

Azionamento brandeggio regolabile

Trasmissione idrostatica

Quattro ruote motrici

Sterzata su quattro ruote/Sterzata su due ruote/Sterzata a granchio

Avvisatore acustico

Equipaggiamento funzionale e accessori

Sistema con possibilità di doppia piattaforma selezionabile (230kg/450kg)

Assi espulsori di estensione

Allarme inclinazione 5 gradi e spia di segnalazione

Pneumatici 445/50D710 a riempimento a schiuma, battistrada alettato

Asse oscillante anteriore

Anelli di sollevamento/ancoraggio

Contaore

Interruttore selettore comando terra con blocco a chiave

Sistema idraulico con rilevamento del carico

Zattera porta strumenti su piattaforma

Alimentazione ausiliaria 12V CC

¹ Pilota spie luminose sulla console di comando della piattaforma per anomalie sistema, mancanza carburante, spia inclinazione 5 gradi e stato inter

ruttore a pedale.

² Allarmi bassa pressione olio e temperatura refrigerante eccessiva, con spegnimento abilitato/disabilitato dall'analizzatore.

³ Disponibile se integrato con il pacchetto SkyPower[™].

⁴ Composto da sei lampade da 40-W, quattro lampade montate sulla tavola girevole e due lampade sulla piattaforma.

⁵ Comprende allarme movimenti e fari lampeggiante arancione.

⁶ Comprende fari di testa e di coda e fari da lavoro su piattaforma.

⁷ Comprende coperchio console, spazzole braccio e cuffie cilindri.

Opzioni disponibili

Piattaforma montaggio basso 0,91 m x 1,83 m

Tubazione aria 13 mm sulla piattaforma

Sistema sorveglianza/spegnimento per anomalia motore²

Generatore 2500W a bordo

Pacchetto SkyPower[™] generatore a bordo da 7.500 watt

Pacchetto SkyWelder[®] saldatore 250 A sulla piattaforma ³

SkyGlazier[™] pacchetto telaio per vetri e pannelli

Pacchetto Nite-Bright^{®4}

Allarme movimenti

Pacchetto allarmi ⁵

Pacchetto luci ⁶

Faro arancione lampeggiante

Spine e prese

Pacchetto ambienti ostili ⁷

Marmitta con convertitore catalitico

Sistema di prossimità Soft Touch

Zattera immagazzinamento angolare