

3713

TELELIFT

 **TEREX**



A	Height	Altezza	mm	2490
B	Height at steering wheel	Altezza volante	mm	1920
C	Width	Larghezza	mm	2330
D	Inside cab width	Larghezza interno cabina	mm	910
E	Track	Carreggiata	mm	1920
F	Wheelbase	Passo	mm	2850
G	Length at front wheels	Lungh. ai pneumatici anteriori	mm	4440
H	Length at fork-holder plate	Lungh. alla piastra portaforche	mm	5530
I	Ground clearance	Altezza libera da terra	mm	460
L	Overall width stabilizers extended	Largh. con stabilizzatori estesi	mm	2930
	Inside/outside turning radius	Raggio di sterzata int./est.	mm	1300/3990
	Break-out force with 500 l shovel SAE J732/80	Forza di strappo con pala 500 litri SAE J732/80	Kg	7260
	Towing capacity at dynamometer	Forza di traino al dinamometro	Kg	8300 (Elite)
	Obstruction angle	Angolo di attacco		39°
	Departure angle	Angolo di uscita		45°
	Weight	Peso operativo	Kg	9500 (Elite)
			Kg	9300 (SX)
	Max Payload	Portata massima	Kg	3700
	Payload at maximum height	Portata alla massima altezza	Kg	2500
	Payload at maximum reach	Portata al massimo sbraccio	Kg	700
	Maximum lifting height	Altezza massima di sollevamento	mm	12640
	Reach at maximum height	Sbraccio alla massima altezza	mm	700
	Maximum forward reach	Sbraccio massimo in avanti	mm	8740
	Fork-holder plate rotation	Rotazione alla piastra portaforche		145°

T-WAY SYSTEM

